























Firstziegel sind üblicherweise vom Dachziegelmodell unabhängig einsetzbar.

Die Tabelle zeigt die gängigsten Modellkombinationen für die untenstehenden Dachziegel. Alle Maßangaben sind ca.-Werte und unterliegen den in der Keramik üblichen Toleranzen.

	 ES8 Flachdachpfanne und ES8 S Deutschlands meistverkaufte Dachziegel für den Sanierungssektor, optimiert	 ES8 MAX® und ES8 SL Konsistenten Fortführung des bewährten ES8 Designs	 Karat® und Karat®XXL größtmögliche Gestaltungsfreiheit bis 1/8° Dachneigung	 Linea® Glatt. Pur. Konsequenz.	 Forma® Eleganz. Stil. Esprit.	 Hohfalz XXL internationale Interpretation einer regionalen Form	 Großfalzziegel XXL® Reinfallziegel XXL® als Großfalzziegel mit der Regensicherheit einer Flachdachpfanne	 Falzziegel robust, rustikal und heimatverbunden	 Biberschwanziegel als Sinterziegel mit den Vorteilen eines Klinkers	 Mönch- und Nonnenziegel starke Licht- und Schallwirkung durch ausgeprägtes Profil	 Fränkischer Rinnenziegel für historische Dachflächen mit Regionalcharakter
Firstziegel Nr. 1 • in Mörtel ca. 3 Stück per lfd. M.  * 9,5 38,0									●		
Firstziegel Nr. 2 • in Mörtel • trocken ca. 3 Stück per lfd. M.  * 13,5 38,0									●		●
Firstziegel Nr. 5 • in Mörtel • trocken ca. 2,8 Stück per lfd. M.  * 19,0 35,0								●			
Firstlüfterziegel Nr. 6 Lü • in Mörtel • trocken bis 40° Dachneigung keine Lüfterkappe notwendig Lüft. bis 2 x 9 m Sparrenlänge ca. 3 Stück per lfd. M.  * 17,5 38,0								●			
Sonderfirstziegel Nr. 7 • in Mörtel • trocken ca. 2,5 Stück per lfd. M.  * 21,5 40,0										●	
Firstziegel Nr. 15 • in Mörtel • trocken • mit Dachlüftungssystem ca. 2,6 Stück per lfd. M.  * 22,0 38,0	●	●			●	●	●	●	●	●	
Firstziegel Nr. 17 • trocken • mit Dachlüftungssystem ca. 2,6 Stück per lfd. M.  * 22,5 38,0			●	●				●	●		
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü • in Mörtel • trocken keine Lüfterkappe notwendig Lüft. bis 2 x 10 m Sparrenlänge ca. 2,5 Stück per lfd. M.  * 22,5 40,0			●	●				●	●		
Firstziegel Nr. 18 • in Mörtel • trocken ca. 2,5 Stück per lfd. M.  * 18,5 38,0	●	●			●	●	●	●			
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü • in Mörtel • trocken keine Lüfterkappe notwendig Lüft. bis 2 x 10 m Sparrenlänge ca. 2,75 Stück per lfd. M.  * 17,5 38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Firstziegel Nr. 21 • in Mörtel • trocken ca. 2,7 Stück per lfd. M.  * 17,5 31,8	●	●			●	●	●	●	●		

* = kleinstes nutzbares Innenmaß in cm.

● = auch erhältlich in **ERLUS LOTUS** 

Urheberrechtshinweis: © ERLUS AG 2007. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.