





**Bringt Ihnen mediterranes  
Lebensgefühl direkt nach Hause.**

Der Ergoldsbacher Monaco ist ein klassischer, hochprofilierter, mediterraner Dachziegel.

Sein markantes Profil verleiht dem Dach das aus südlichen Regionen

bekannte Licht- und Schattenspiel.

Die Engobe „Klassik“ wurde mit harmonisch abgestimmten Farbnuancen versehen und verleiht dem Ziegel seine ansprechende Optik.

Durch seine hohe Verfalzung ist der Monaco auch für die starken Niederschlagsmengen Mitteleuropas sehr gut geeignet.


Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Monaco, nach den Regeln des DDH, 22° Regeldachneigung, Minstdachneigung 10°.

Erhöhte Anforderungen		
<u>Nutzung</u> des Dachgeschosses insbesondere zu Wohnzwecken.	<u>Konstruktion</u> * bei besonderen Dachformen (z. B. Schmetterlingsdächer) * bei großen Sparrenlängen * bei stark gegliederten Dachflächen (z. B. durch Gauben, Kehlen etc.)	<u>Klimatische Verhältnisse</u> * exponierte Lage * extreme Standorte * schneereiche Gebiete * windreiche Gebiete * besondere Witterungsverhältnisse

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weitere erhöhte Anforderung	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°		Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Die in der Tabelle genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen. Bei besonders hohen Anforderungen und/oder besonderen örtlichen Bestimmungen ist eine höherwertige Zusatzmaßnahme zu wählen (Merkblatt für Unterdächer, Tabelle 1, Fachregeln DDH). Grundsätzlich können höherwertige Zusatzmaßnahmen auch anstelle der Mindestmaßnahmen eingesetzt werden.





2,6 Stück per lfd. M.

Firstziegel Nr. 15



Lüftungsziegel



Firstanschlusslüfter Ortgang links



Firstanschlusslüfter Ortgang rechts



Standardziegel



Ø 125 cm<sup>2</sup> per lfd. M.

Firstanschlusslüfter




Ortgang links



Ortgang rechts



keramischer Sanitär-Lüfter



Ortgangschenkel

Der **Ergoldsbacher Monaco** übertrifft wie alle Ergoldsbacher Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften.

Ergoldsbacher Dachziegel sind ein durch und durch natürlicher Baustoff. Die Natürlichkeit ist auch daran zu erkennen, dass sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander unterscheiden.

Da in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedliche Regelwerke und handwerkliche Verarbeitungstraditionen vorherrschen, haben unsere Herstellervorschriften Vorrang.

Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sollten generell gemäß den jeweils gültigen Regeln ausgeführt werden.

Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte.

Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar.

Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen.

Gelegentliche Lädierungen sind produktions- und transportbedingt und beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Mai 2009.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten.







**Farben:** Der Ergoldsbacher Monaco ist in Naturrot und in der Engobe Klassik erhältlich. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!

**Außerdem sind lieferbar:**

First- u. Gratlattenhalter · Klammern für First- und Gratziegel aus Aluminium · Anfang- u. Endscheiben · Walmkappen · Zeldachspitzen · Alu-First u. Gratrollenlüfterband

**Technische Daten:**

Größe:	ca. 25,5 x 42,0 cm
Decklängenbereich:	ca. 33,8 - 34,3 cm
mittlere Deckbreite:	ca. 19,9 cm
Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 14,5 Stück
Gewicht je Stück:	Ø 3,8 kg
Gewicht je m <sup>2</sup> einschl.	
Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m <sup>2</sup>
Realgewicht:	ca. 0,55 kN/m <sup>2</sup>



Die CAD-Zeichnungen sind maßstäblich angelegt.  
Der hier abgebildete Maßstab ist 1:10.  
Als Planungsservice erhalten Sie alle Zeichnungen als CAD-Zeichnungen zum Downloaden direkt aus dem Internet unter [www.erlus.com](http://www.erlus.com).  
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.



(Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel)



Naturrot



Engobe Klassik



## **Erlus AG**

### **Hauptverwaltung**

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB  
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-113  
Service: 0800 4444-888  
E-Mail: info@erlus.com  
Internet: www.erlus.com

## **Erlus Logistik-Zentrum Herrenteich**

68766 Hockenheim-Herrenteich  
Telefon: 06205 2095-0 · Telefax: 08773 18-113

## **GIMA-Werk Marklkofen**

### **Girnghuber GmbH**

Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen  
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200  
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de  
Internet: www.gima-ziegel.de

## **Erlus Logistik-Zentrum Bassum**

Wilh. Detmers-Janssen, Spedition  
Graf-Zeppelin-Ring 19 · 27211 Bassum  
Telefon: 04241 9393-0 · Telefax: 04241 5050

## **Erlus Logistik-Zentrum Brüggen**

Stiegstraße 60 · 41379 Brüggen  
Telefon: 02157 1419-13 · Telefax: 02157 1419-17

## **Erlus Logistik-Zentrum Ronneburg**

Brunnenstraße 82 · 07580 Ronneburg  
Telefon: 036602 399-18 · Telefax: 036602 399-75

## **Erlus Logistik-Zentrum Steinheim**

### **Hermann Enderle, Fuhrunternehmen**

Talstraße 2 · 71711 Steinheim-Höffigheim  
Telefon: 07144 21467 · Telefax: 07144 23066

## **Erlus AG**

Werk Ergoldsbach  
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

## **Vertriebsbüro / Auftragsannahme für Schornsteinsysteme**

Telefon  
Montagesysteme: 08773 18-450, 18-451  
Geschosshohe Systeme: 08773 18-452, 18-454  
Telefax: 08773 18-455, 18-140

## **Ziegelwerk Bernhard**

### **Erlus-Werk Teistungen**

Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen  
Telefon: 036071 826-23 · Telefax: 036071 826-22

## **Vorfrachten für Ergoldsbacher Dachziegel**

ab Logistik-Zentren bitte im  
Werk Neufahrn anfordern

### **Urheberrechtshinweis**

© ERLUS AG 2009. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden.  
Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Überreicht durch: